

2-080.01 Замок с откидной ручкой SOFTLINE RS PrB

под монтажное отверстие В, под круглые тяги, под профильный полуцилиндр, цилиндр или вставку



IP 65



B



Замок серии SOFTLINE с откидной ручкой управления и ходом закрытия 90°.

- Может запирается профильными полуцилиндрами (DIN 18252) длиной 40мм и положением запирающей бороздки 45° или 90°, цилиндром или вставкой.
- Замки с откидной ручкой этой серии поставляются с двумя разными выдвигаемыми крышками, позволяющими использовать стандартные на сегодняшний день профильные полуцилиндры с возвышенной головкой (см. таблицу).
- Право- или левостороннее применение.

- Для применения в классе защиты IP65 в пределах герметичной зоны корпусов монтаж производится с колпачком. Для применения за пределами герметичных зон монтаж производится согласно системе продуктов 3-170 с крюком.
- Другие размеры под монтажное отверстие PrB приведены в системе продуктов 3-010.



Материал:

- a), a1), b), b1), d), d1), e), e1)
- **Откидная ручка:** ПА черный
- **Корпус:** ПА черный
- **Выдвижная крышка:** ПА черный h)
- **Пружина заземления:** нержавеющая сталь 1.4310

Для тяг с проушиной и роликами для прямого подсоединения, как в системе продуктов 1-180, длина при тяговом механизме, как показано (симметричная дверь), составляет:

$$L = \frac{\text{высота в свету} - 12\text{мм}}{2} - 38\text{мм}$$

Верхняя тяга

$$L = \frac{\text{высота в свету} - 12\text{мм}}{2} + 38\text{мм}$$

Нижняя тяга

Для тяг с проушиной и роликами для прямого подсоединения, как в системе продуктов 1-180, длина при тяговом механизме центр двери составляет:

$$L = \frac{\text{Высота в свету} - 12\text{мм}}{2}$$

Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной 40мм, под головку цилиндра, выступающую до 2,5мм	№ заказа	см. страницу
a) для монтажа с колпачком (IP65)	407-9055	
b) корпус с крюком (не IP65)	407-9045	
Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной 40мм, с приподнятой выдвижной крышкой под головку цилиндра, выступающую до 5мм		
a1) для монтажа с колпачком (IP65)	407-9056	
b1) корпус с крюком (не IP65)	407-9046	
c) Профильный полуцилиндр согласно DIN 18252		03.50, 03.51
d) Откидная ручка SOFTLINE со смонтированным цилиндром для монтажа с колпачком (IP65)		
с одинаковым ключом DIRAK 1333*	407-9053	
с одинаковым ключом DIRAK DS200*	507-9268	
под разные ключи	407-9054	
d1) как d), только корпус с крюком (не IP65)		
с одинаковым ключом DIRAK 1333*	407-9043	
с одинаковым ключом DIRAK DS200*	507-9265	
под разные ключи	407-9044	
Откидная ручка SOFTLINE для вставки		
e) для монтажа с колпачком (IP65)	407-9057	
e1) корпус с крюком (не IP65)	407-9047	
f) Вставки должны заказываться отдельно.		03.52
Запорный барашек входит в комплект поставки откидной ручки.		
g) Монтаж вставок	207-0016	
Принадлежности поз. с d) по g).		03.30, 03.31
Ригели для одноточечного запирания		02.78
h) Пружина заземления	208-1206.93	04.05
*С пылезащитой из нержавеющей стали		
i) Адаптер для круглых тяг		02.103, 02.102

2-080.01 Замок с откидной ручкой SOFTLINE RS PrB

под монтажное отверстие В, под круглые тяги, под профильный полуцилиндр, цилиндр или вставку

