

2-080.02 Замок с откидной ручкой SOFTLINE RS PrC

под монтажное отверстие С, под круглые тяги, под профильный полуцилиндр

Замок серии SOFTLINE с откидной ручкой управления и ходом закрытия 90°.

- Может запирается профильными полуцилиндрами (DIN 18252) длиной 40мм и положением запирающей бородки 45° или 90°, цилиндром или вставкой.
- Замки с откидной ручкой этой серии поставляются с двумя разными выдвигаемыми крышками, позволяющими использовать стандартные на сегодняшний день профильные полуцилиндры с возвышенной головкой (см. таблицу).
- Право- или левостороннее применение.

- Для применения в классе защиты IP65 в пределах герметичной зоны корпусов монтаж производится с колпачком. Для применения за пределами герметичных зон монтаж производится согласно системе продуктов 3-170 с крюком.
- Другие размеры под монтажное отверстие PrC приведены в системе продуктов 3-010.

Материал:

- а), а1), b), b1), d), d1), e), e1)
- **Откидная ручка:** ПА черный
- **Корпус:** ПА черный
- **Выдвижная крышка:** ПА черный h)
- **Пружина заземления:** нержавеющая сталь 1.4310



Для тяг с проушиной и роликами для прямого подсоединения, как в системе продуктов 1-180, длина при тяговом механизме, как показано (симметричная дверь), составляет:

$$L = \frac{\text{Высота в свету} - 12\text{мм}}{2} - 50\text{мм}$$

$$L = \frac{\text{Высота в свету} - 12\text{мм}}{2} + 50\text{мм}$$

Для тяг с проушиной и роликами для прямого подсоединения, как в системе продуктов 1-180, длина при тяговом механизме центр двери составляет:

$$L = \frac{\text{Высота в свету} - 12\text{мм}}{2}$$

Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной 40мм, под головку цилиндра, выступающую до 2,5мм	№ заказа	см. страницу
а) для монтажа с колпачком (IP65)	107-9005	
б) корпус с крюком (не IP65)	107-9007	
Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной 40мм с приподнятой сдвижной крышкой под головку цилиндра, выступающую на 5мм		
а1) для монтажа с колпачком (IP65)	107-9006	
б1) корпус с крюком (не IP65)	107-9008	
с) Профильный полуцилиндр согласно DIN 18252		2-140
д) Откидная ручка SOFTLINE со смонтированным цилиндром для монтажа с колпачком (IP65)		
с одинаковым ключом DIRAK 1333*	107-9018	
с одинаковым ключом DIRAK DS200*	507-9210	
под разные ключи	107-9020	
д1) как д), только корпус с крюком (не IP65)		
с одинаковым ключом DIRAK 1333*	107-9021	
с одинаковым ключом DIRAK DS200*	507-9211	
под разные ключи	107-9023	
Откидная ручка SOFTLINE для вставки		
е) для монтажа с колпачком (IP65)	107-9024	
е1) корпус с крюком (не IP65)	107-9025	
ф) Вставки должны заказываться отдельно		2-141
Запорный барашек входит в комплект поставки откидной ручки.		
г) Монтаж вставок	207-0016	
Принадлежности поз. с д) по г).		1-112.900
Ригели для одноточечного запираения		1-102
г) Пружина заземления	208-1206.93	3-011
*С пылезащитой из нержавеющей стали		
и) Адаптер для круглых тяг		1-181.01, 1-181

2-080.02 Замок с откидной ручкой SOFTLINE RS PrC

под монтажное отверстие С, под круглые тяги, под профильный полуцилиндр

