

3-155.02 Замок с откидной ручкой FS PrC

под монтажное отверстие С, под плоские тяги, под профильный полуцилиндр, цилиндр или вставку серия SOFTLINE

Замок серии SOFTLINE с откидной ручкой управления на 30°.

- Может запираться профильными полуцилиндрами (DIN 18252) длиной 40мм и положением запирающей бородки 45° или 90°, цилиндрами или вставками.
- Подходящие для системы штангового замка приведены в системе продуктов 3-130, 3-132.01, 3-165 или 3-170.
- Замки с откидной ручкой этой серии поставляются с двумя разными выдвижными крышками, позволяющими использовать стандартные на сегодняшний день профильные полуцилиндры с возвышенной головкой (см. таблицу).

- Для применения в классе защиты IP65 по норме DIN EN 60529 в пределах герметичной зоны корпусов монтаж производится с колпачком. Для применения за пределами герметичных зон монтаж производится согласно системе продуктов 3-170 с крюком.
- Другие размеры под монтажное отверстие PrC приведены в системе продуктов 3-010.

Материал:

- a), a1), b), b1), d), d1), e), e1)
- **Откидная ручка:** ПА черный
- **Корпус:** ПА черный
- **Выдвижная крышка:** ПА черный



Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной 40мм, под головку цилиндра, выступающую до 2,5мм	№ заказа	см. страницу
a) для монтажа с колпачком (IP65)	107-9001	
b) корпус с крюком (не IP65)	107-9003	
Откидная ручка SOFTLINE для профильного полуцилиндра длиной 40мм с приподнятой сдвижной крышкой под головку цилиндра, выступающую до 5мм		
a1) для монтажа с колпачком (IP65)	107-9002	
b1) корпус с крюком (не IP65)	107-9004	
c) Профильный полуцилиндр согласно DIN 18252		03.24, 03.25
d) Откидная ручка SOFTLINE со смонтированным цилиндром для монтажа с колпачком (IP65)		
с одинаковым ключом DIRAK 1333*	107-9010	
с одинаковым ключом DS200*	507-9208	
под разные ключи	107-9012	
d1) как d), только корпус с крюком (не IP65)		
с одинаковым ключом DIRAK 1333*	107-9013	
с одинаковым ключом DS200*	507-9209	
под разные ключи	107-9015	
Откидная ручка SOFTLINE для вставки		
e) для монтажа с колпачком (IP65)	107-9016	
e1) корпус с крюком (не IP65)	107-9017	
f) Вставки должны заказываться отдельно. Запорный барашек входит в комплект поставки откидной ручки.		03.26
g) Монтаж вставок	207-0016	
Принадлежности		04.20, 04.23, 04.26, 04.30

*С пылезащитой из нержавеющей стали

3-155.02 Замок с откидной ручкой FS PrC

под монтажное отверстие С, под плоские тяги, под профильный полуцилиндр, цилиндр или вставку серия SOFTLINE

