



6-125DST Замок-защелка PrA (монтажное отв. типа A)



малое исполнение, для скрытых дверей, установка без инструментов

Преимущества

- Лишь слегка выступающий замок-защелка с системой крепления DST
- Область применения: небольшие двери и панели.
- Чтобы открыть: после разблокировки просто нажмите на верхнюю, четко обозначенную часть ручки. В этом случае нижняя часть может быть выдвинута, и это освобождает подпружиненный язычок.
- Подпружиненный язычок имеет свободный ход, позволяющий защёлкивать закрытые и заблокированные ручки.
- **Поставляется только с ключом 23211**

Материалы

- **Корпус, ручка и болт:** Полиамид (ПА), черный
- **Ригель (язычок):** сталь, оцинкованная
- **Ось:** сталь, оцинкованная
- **Крепежные клинья:** порошковая сталь

Замечания

Монтаж:
Установите замок-защелку в монтажное отверстие запорной частью, а потом вставьте внутрь до щелчка.



Замок- защелка

№ для заказа	Толщина листа (S)	Тип замка-защелки	Версия	Метод установки
482-9001.00-00015	1.2 - 1.7 mm	ключ № 23211	без ключа	без инструмента
482-9001.00-00020	1.7 - 2.2 mm	ключ № 23211	без ключа	без инструмента
482-9001.00-00025	2.2 - 2.7 mm	ключ № 23211	без ключа	без инструмента
482-9002.00-00015	1.2 - 1.7 mm	ключ № 23211	с 2-мя ключами	без инструмента
482-9002.00-00020	1.7 - 2.2 mm	ключ № 23211	с 2-мя ключами	без инструмента
482-9002.00-00025	2.2 - 2.7 mm	ключ № 23211	с 2-мя ключами	без инструмента
482-9003.00-00015	1.2 - 1.7 mm		с заглушкой	без инструмента
482-9003.00-00020	1.7 - 2.2 mm		с заглушкой	без инструмента
482-9003.00-00025	2.2 - 2.7 mm		с заглушкой	без инструмента

* Аксессуары

205-9530/00-23211 2 Ключа на кольце

